

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 1733 mm
- > 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, ou Inox brossé
- > Poteaux ronds en tubes aluminium épaisseur 3 mm, Ø 76 mm sur platines
- > Embases et colliers en aluminium moulé
- > Hauteur sous toiture : 2500 mm
- > Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV
- > Cadre de toiture : deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation des bardages par système de pincement en aluminium moulé
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure "de sécurité" 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité


- > Caisson lumineux double face
 - Cadre aluminium ép. 150 mm
 - Solidaire de la station
 - Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
 - Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
 - Remplacement aisé du vitrage en cas de casse
- > Vitrine "2000" double face
 - Cadre aluminium ép. 75 mm
 - Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
 - Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
 - Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
 - Éclairage en option, nous consulter

OPTIONS

- > Plaque d'arrêt (Sérigraphie non fournie) - Réf. 529412
- > Coupe-vent de toiture (la paire) - Réf. 529054
- > Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni - Réf. 509041
- > Bancs, banquettes et assis-debout

FINITION PEINTURE

- > Peint selon nos coloris



Réf. 529354 - Lg 2500 mm




Réf. 529384 + 529412- Lg 5000 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platine
- > Notice de montage fournie
- > Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

SCHÉMA





Plaque d'arrêt



RÉFÉRENCES

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire




Long. 2500 mm
sans bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529220	529221	529222	529224




Long. 5000 mm
sans bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529225	529226	529227	529229




Long. 2500 mm
avec un bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529300	529302	529304	529327




Long. 5000 mm
avec un bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529301	529303	529305	529422




Long. 2500 mm
avec deux bardages latéraux

City	Agora	Boule	Inox brossé
529310	529312	529314	529423



Long. 5000 mm
avec deux bardages latéraux

City	Agora	Boule	Inox brossé
529311	529313	529315	529424




Long. 2500 mm
avec une vitrine "2000" et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529330	529332	529334	529383



Long. 5000 mm
avec une vitrine "2000" et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529331	529333	529335	529384



Long. 2500 mm
avec un caisson lumineux et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529350	529352	529354	529396



Long. 5000 mm
avec un caisson lumineux et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Inox brossé
529351	529353	529355	529397

Réf. 529312

